



接合部寸法

単位: mm

対象品	呼び径	d1	d2	l	D	d (最小)	t (最小)	Z±15	R	参考質量 (kg)
	75	89.6±0.3	88.3±0.3	40±5	97	83	3.0	100	120	0.4
	100	114.8±0.4	113.2±0.4	50±5	124	107	3.5	128	159	0.7
	125	140.9±0.4	139.1±0.4	65±5	150	131	4.5	140	180	1.1
	150	166.1±0.5	163.9±0.5	80±5	178	154	5.5	170	240	2.1
	●200	217.4±0.6	214.6±0.6	115±10	227	202	5.5	196	270	3.2
	●250	268.6±0.6	265.4±0.6	125±10	280	250	6.5	225	225	6.1
	●300	319.8±0.7	316.2±0.7	140±10	333	298	7.5	250	250	9.7

- 備考 1. 無印は、日本下水道協会 JSWAS K-1 規格品・90度曲管(略号90ST)及び塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS38)
 2. ●印は、日本下水道協会 JSWAS K-1 規格品・90度曲管(略号90ST)及び塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS12)
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	90度曲管 〈90ST〉	図番	2252-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.6.12 O